

## FONDITAL MINORCA CTFS24CU

### ДВУХКОНТУРНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КОТЕЛ С МОНОТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ДЛЯ ПРОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ГВС

- Первичный медный теплообменник
- Пластинчатый вторичный теплообменник для ГВС
- Эксклюзивный компактный циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
- Расширительный бак емкостью 7 л.
- Камера сгорания из листовой стали с керамическими теплоизоляционными панелями
- Электронная плата с непрерывной модуляцией пламени, тремя датчиками (подача и возврат отопительного контура и контура ГВС) и ионизационным контролем пламени с помощью моноэлектрода
- Интерфейс пользователя с увеличенным ЖК-дисплеем и возможностью отображения температуры подачи в контуре отопления, температуры ГВС, кодов автодиагностики и установленных температур в контурах отопления и ГВС, а также режимов работы котла
- Функции защиты от закипания, размораживания, антиблокировка насоса, постциркуляция насоса и тестовая функция “Трубочист”
- Компактные размеры, ширина x высота x глубина: 400 x 700x 250 мм.

#### В комплект поставки котла входит датчик комнатной температуры NTC.

При подключении к котлу датчика комнатной температуры (терморезистор NTC – типа), производится переключение котла в режим модуляции по температуре комнатного воздуха. Таким образом пользователь выставляет не температуру теплоносителя, а температуру воздуха в комнате.

**Фактически это котел со встроенным термостатом и выносным датчиком, только лучше, точнее и экономичнее!**

- Произведено и собрано в Италии

